



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”
Praça Padre Antônio Pereira de Azevedo, nº 52 -Centro – Silveiras – CEP: 12690-000
CNPJ Nº 45.192.564/0001
Contato: (12) 3106-1150 / 3106-1197
e-mail : prefeitura@silveiras.sp.gov.br

AVISO DE DISPENSA Nº 1285/2024 - PROCESSO Nº 136/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ COMPRA DIRETA , NA FORMA DO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para manutenção, substituição e reforma de toldos de policarbonato, conforme especificações técnicas detalhadas neste Termo de Referência, visando à reforma do toldo da Unidade Mista de Saúde, que se encontra deteriorado devido ao tempo de vida útil.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO – VALOR UNITARIO

**DATA DO PERÍODO DE RECEBIMENTO
PROPOSTAS**

DE 13 DE SETEMBRO DE 2024 – 08:00 HORAS (Horário de Brasília) ATÉ DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 –23:59 HORAS (Horário de Brasília)

DATA E HORÁRIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

DE 20 DE SETEMBRO DE 2024 – 09:00 HORAS (Horário de Brasília)

**ESCLARECIMENTO E PROPOSTA DEVERA SER
ENCAMINHADOS ATRAVES DO EMAIL
solicitacao@siveiras.sp.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS – SP
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO HÉLIO DE ANDRADE FERRAZ”
Praça Padre Antônio Pereira de Azevedo, nº 52 -Centro – Silveiras – CEP: 12690-000
CNPJ Nº 45.192.564/0001
Contato: (12) 3106-1150 / 3106-1197
e-mail : prefeitura@silveiras.sp.gov.br

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE
01	1	. Especificações Técnicas Materiais Policarbonato: Material resistente a impactos, com proteção UV, transparência adequada e espessura mínima de 10 mm. Estrutura Metálica: Estrutura em aço galvanizado ou alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Serviços Desinstalação: Remoção dos toldos antigos, incluindo o desmonte cuidadoso das estruturas de suporte. Instalação: Montagem e instalação de novos toldos de policarbonato, conforme especificações técnicas e medidas detalhadas. Medidas: Reforma de toldos com medidas de 6,40 x 4,00 metros e 6,20 x 4,00 metros, totalizando uma área de 50,40 m² . Manutenção: Limpeza e reparo de partes danificadas dos toldos existentes, conforme necessário. Reforço Estrutural: Substituição de partes danificadas da estrutura metálica e reforço da fixação dos toldos para garantir durabilidade e segurança.	SV